



Raupendozer

Leistungsbereich

Der Dozer D51 EX-22 wird durch eine Leica 3D-Steuerung gesteuert, mit automatischer Schildnivellierung in der Höhe und der Querneigung. Die Maschine kann durch folgende Geräte angesteuert werden:

- Flächen oder Zweineigungslaser
- Motorisierte Totalstation
- GPS-Empfängern

Einsatzbereich

- Planien
- Tief- und Strassenbau
- Gleisbau
- Erdbau



Maschine

Raupendozer

Bemerkungen

- schnell und effizient
- exakte Projektdefinition durch Datenaufbereitung von KIBAG Bausupport



Technische Daten

- Länge 5.20 m
- Breite Fahrwerk 2.45 m
- Höhe 3.00 m
- Schildbreiten 2.75 m
- Transportbreite 2.75 m
- Gewicht 13.50 t
- Motorenleistung 97.00 KW
- Breite Rampe 60.00 cm
- Bodendruck 400.00 g/cm²

Offerten, Disposition, Auskünfte

Albert Winteler

Telefon +41 58 387 22 09
 Natel +41 79 501 55 34
 E-Mail a.winteler@kibag.ch

Michael Flückiger

Telefon + 41 58 387 22 04
 Natel +41 79 661 59 39
 E-Mail m.flueckiger@kibag.ch

Stefan Rüedi

Telefon +41 58 387 22 17
 Natel +41 79 438 70 67
 E-Mail s.rueedi@kibag.ch